

Link do produktu: <https://chemiatechniczna.eu/ag-2-plyn-spawalniczy-p-125.html>



AG 2 płyn spawalniczy

Cena brutto	19,68 zł
Cena netto	16,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	TM-0069
Kod producenta	TM-0069
Producent	Salimar

Opis produktu

AG 2 płyn spawalniczy

Preparat otrzymał pozytywną opinie Instytutu Farb i Lakierów w Gliwicach Oddział Gdańsk – Główny

Specjalista Farb Okrętowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Niepalny i nie toksyczny środek przeciw przyczepny opracowany z myślą o potrzebach spawalnictwa. Skutecznie zmniejsza przyczepność odprysków spawalniczych do podłoża metalowego.

Jest zmywalny zimną wodą co umożliwia przeprowadzenie procesów galwanicznych bez odtłuszczania powierzchni spoin.

Nie zawiera silikonu, oleju. Do podłoża pokrytego płynem dobrze przylegają farby epoksydowe, ftalowe, chlorokauczukowe, poliwinylowe. Nie wymaga usuwania z powierzchni przed malowaniem.

ZASTOSOWANIE:

1. przemysł środków transportu; stacje obsługi samochodów.
2. przemysł maszynowy, stoczniowy, kolejowy, lotniczy; dział spawalnictwo.
3. stosuje się do zabezpieczania powierzchni przed palnymi odpryskami i zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku spawania elektrycznego. Ułatwia ich usuwanie oraz wydłuża żywotność narzędzi.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed rozpoczęciem spawania należy oczyścić powierzchnię spawaną z zabrudzeń po czym spryskać płynem.

Podczas użycia środka należy chronić oczy.

Zalecany przez producentów półautomatów spawalniczych do codziennej konserwacji urządzeń.

UWAGA! Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

Karta charakterystyki

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SALIMAR - POJEMNOŚCI: 1L , 5L